HENSOTHERM®

Anfrage / Checkliste für HOLZ-Brandschutz

Datum:

Bauvorhaben **Größe:** _____ **m²**	Bezeichnung: _____ PLZ / Ort: _____ Straße: _____
Geforderte Einstufung / Klassifizierung des Brandverhaltens	□ Baustoffklasse **B1** schwerentflammbar nach DIN 4102-1 □ B-s1,d0 (SBI) nach DIN EN 13501
Anwendungsbereich | Optik	□ trockener Innenbereich □ transparent □ deckend, weiß → □ Überzugslack (optional**) □ deckend, schwarz-anthrazit
	□ Aussenbereich oder Nassbereich □ deckend → □ Überzugslack **(zwingend vorgeschrieben**)**
Überzugslack	□ Wasserbasis (wb) □ Lösemittelbasis (lb) □ gewünschter Farbton _____ ** ** Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung und möglicher Restlösemittelretention können wir beim Einsatz im Innenbereich hinter Glasfassaden und im Außenbereich bei einigen dunklen Farbtönen keine Gewährleistung übernehmen. Bitte diesbezüglich die technischen Merklblätter der Überzugslacke beachten
Untergrund & Dicke	□ Vollholz _____ mm □ Flachpress-Holzspanplatten _____ mm □ Bau-Funiersperrholz _____ mm □ Brettschichtholz _____ mm
Holzart | Rohdichte	□ _____ □ Rohdichte _____ kg / m³
Funierart | Verleimung	□ _____ □ _____
Aktueller Zustand Bauteile	□ unbehandelt □ Lasur □ filmbildender Anstrich □ Neufertigung □ Bestand
Wo soll beschichtet werden?	□ Werkstatt □ Baustelle □ eingebauter Zustand
Ist allseitig beschichtbar?	□ ja □ nein
Beschichtungsverfahren	□ Streichen □ Rollen □ Airless-Spritzen □ Besondere Hinweise zum Objekt, Angaben aus Ausschreibung, Beschreibung der Baustelle usw. _____ _____
Brandschutz-Beschichtung	□ DGNB Anforderung
Hinweise	Der Untergrund muss fei sein von verbundstörenden Trennschichten. Restfeuchte des Holzes oder Holzwerkstoffes < 15 %. Temperatur > + 10 °C, Luftfeuchtigkeit < 80 % während Verarbeitung / Trocknung. **Bitte beachten:** Bei allen Hölzern ist vor Beginn der Beschichtungsmaßnahmen eine Musterfläche anzulegen! Alle HENSOTHERM® Systeme sind auf unbehandelten Holzuntergründen geprüft und zugelassen!
Adresse des Interessenten	_____
Ansprechpartner	_____
Telefon	_____
Bezug über Fachhändler	_____

Für einen Beschichtungsaufbau senden Sie uns bitte die ausgefüllte Checkliste per E-Mail an info@rudolf-hensel.de oder per Fax an +49 (0) 40 / 72 10 62-52
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. +49 (0) 40 / 72 10 62-10 zur Verfügung.

© Rudolf Hensel GmbH 08/18